

ЯЭ 1400 ШЭ 1400 таблицы типоисполнений

Тип	Типовой индекс	Наличие амперметра	Номин. ток, А	Ном. напряжение цепей, В		Габариты, мм			Масса, кг	Краткая характеристика
				Главн.	упр.	высота	ширина	глубина		
ЯЭ1401	1874А	Есть	0,6	~380 50Гц	~220 50Гц	600	400	360	35	Управление электродвигателем
	2074А		1							
	2274А		1,5							
	2474А		2,5							
	2674А		4							
	2874А		6							
	2974А		8							
	3074А		10							
	3174А		12,5							
	3274А		16							
	3474А		25							
	3574А		32							
	3674А		40							
	3774А		50							
3874А	63									
ЯЭ1401	1874Б	Нет	0,6	~380 50Гц	~220 50Гц	400	300	250	25	Управление электродвигателем
	2074Б		1							
	2274Б		1,5							
	2474Б		2,5							
	2674Б		4							
	2874Б		6							
	2974Б		8							
	3074Б		10							
	3174Б		12,5							
	3274Б		16							
	3474Б		25							
	3574Б		32							
	3674Б		40							
	3774Б		50							
3874Б	63									
ЯЭ1401	1877А	Есть	0,6	~380 50Гц	~380 50Гц	600	400	360	35	Управление электродвигателем
	2077А		1							
	2277А		1,5							
	2477А		2,5							
	2677А		4							
	2877А		6							
	2977А		8							
	3077А		10							
	3177А		12,5							
	3277А		16							
	3477А		25							
	3577А		32							
	3677А		40							
	3777А		50							
3877А	63									
ЯЭ1401	1877Б	Нет	0,6	~380 50Гц	~380 50Гц	400	300	250	25	Управление электродвигателем
	2077Б		1							
	2277Б		1,5							
	2477Б		2,5							
	2677Б		4							
	2877Б		6							
	2977Б		8							
	3077Б		10							
	3177Б		12,5							
	3277Б		16							
	3477Б		25							
	3577Б		32							
	3677Б		40							
	3777Б		50							
3877Б	63									

Тип	Типовой индекс	Ном. ток, А	Ном. напряжение цепей, В		Габариты, мм			Масса, кг	Краткая характеристика
			Гл.	упр.	высота	ширина	глубина		
ЯЭ1402	3844	63	~220	~220	1000	600	360	75	Управление электродвигателем
ЯЭ1403	3044	10	~220	~220	800	600	360	45	
ЯЭ1404	3044	10	~220	~220	800	600	360	45	
ЯЭ1405	1874	0,6	~380 50Гц	~220 50Гц	800	600	360	60	Управление электродвигателями насосов
	2074	1							
	2274	1,5							
	2474	2,5							
	2674	4							
	2874	6							
	2974	8							
ЯЭ1406	3074	10	~380 50Гц	~220 50Гц	600	400	360	40	Управление электродвигателем вентилятора и др.
	1874	0,6							
	2074	1							
	2274	1,5							
	2474	2,5							
	2674	4							
	2874	6							
	2974	8							
	3074	10							
	3174	12,5							
	3274	16							
3474	25								
ЯЭ1407	0000	--	--	--	400	300	250	15	Управление электродвигателем вентилятора и др.
ЯЭ1408	0004	--	--	~220					
ЯЭ1409	3077	10	~380 50Гц	~380 50Гц	400	300	250	15	Управление электродвигателем артезианского насоса
	3177	12,5							
	3277	16							
	3477	25							
	3577	32							
	3677	40							
	3777	50			600	400	360	25	
	3877	63							
	3977	80							
	4077	100							
	4177	125							
4277	160								
ЯЭ1410	3077	10	~380 50Гц	~380 50Гц	600	400	360	28	Управление электродвигателями насосов
	3177	12,5							
	3277	16							
	3477	25							
	3577	32							
	3677	40							
	3777	50							
	3877	63							
ЯЭ1411	4274	160	~380 50Гц		800	600	360	70	Цепи контактора
	4474	250			1600	600	600	110	
	4674	400							
ЯЭ1412	3777	50	~380 50Гц	~380 50Гц	1000	600	360	70	Цепи АВР дренажной станции
ЯЭ1413	3474	25	~380 50Гц	~220 50Гц	800	600	360	60	Цепи управления и АВР электродвигателей дренажных насосов
	3674	40							
	3874	63							

Тип	Типовой индекс	Ном. ток, А	Ном. напряжение цепей, В		Габариты, мм			Масса, кг	Краткая характеристика
ЯЭ1414	3474	25	~380	~220	800	600	360	60	Управление электродвигателем вентилятора
ЯЭ1416	3074	10	~380	~220	800	600	360	60	Цепи управления приточной установкой АЛБК
ЯЭ1417	3074	10	~380	~220	800	600	360	60	
ЯЭ1418	3474	25	~380	~220	600	600	360	60	Управление электродвигателями вентиляторов до 10кВт с МЭО
ЯЭ1419	4074	100	~380	~220	1000	600	360	71	
ЯЭ1420	3674	40	~380	~220	800	600	360	65	
ЯЭ1421	0004А	--	--	~220	600	400	360	25	Реле размножения контактов выключателя
	0004Б	--	--	~220	600	400	360	25	
	0002В	--	--	=220	600	400	360	25	
ЯЭ1422	0004	--	--	~220	600	600	360	46	Управление электродвигателем приточного вентилятора
ЯЭ1423	0004	--	--	~220	400	300	250	20	Управление вентилятором
ЯЭ1424	0004	--	--	~220	800	600	360	45	Цепи сигнализации
ЯЭ1425	0004	--	--	~220	1000	600	360	55	Устройство автоматики для трех периодически работающих эл.станций
ЯЭ1426	1874	0,6	~380 50Гц	~220 50Гц	600	400	360	30	Управление электродвигателем вентилятора приточной установки
	2074	1							
	2274	1,5							
	2474	2,5							
	2674	4							
	2874	6							
	2974	8							
	3074	10							
ЯЭ1427	3444	25	~220	~220	600	400	360	30	Двойной ввод АВР питания технологических щитов однофазным током
ЯЭ1428	0004	--	--	~220	600	400	360	25	Цепи АВР двух электродвигателей, управляемых по месту
ЯЭ1429	0004	--	--	~220	600	600	360	41	Цепи АВР трех электродвигателей, управляемых по месту
ЯЭ1430	0004	--	--	~220	400	300	250	15	Управление электродвигателем, управляемым по месту
ЯЭ1431	0004	--	--	~220	400	300	250	15	
ЯЭ1432	0004	--	--	~220	400	300	250	15	Управление неотвеченным электродвигателем, управляемым по месту
ЯЭ1433	0004	--	--	~220	600	600	360	44	Дополнительные реле управления для электродвигателей топливоподачи
ЯЭ1434	0002	--	--	=220	1000	600	360	60	Управление электродвигателем постоянного тока аварийного маслососа
ЯЭ1435	0004	--	--	~220	600	400	360	30	Цепи устр. автоматики одного периодически работающего эл.двигателя
ЯЭ1436	3877	63	~380 50Гц	~380 50Гц	600	600	360	62	Двойной ввод АВР для питания валоповоротного устройства и др.
	4077	100							
ЯЭ1437	0004А	--	--	~220	600	600	360	51	Управление электродвигателями вентиляторов обдувки токопроводов 24кВ
	0004Б	--	--	~220					
ЯЭ1438	0004	--	--	~220	600	600	360	51	Управление электродвигателями вентиляторов мощностью более 10кВт
ЯЭ1439	0002	--	--	=220	1000	600	360	55	Реле резервного возбуждения турбогенератора ТВВ-800-2
ЯЭ1440	0004	--	--	~220	1000	600	360	55	Общие цепи блокировок приточно-вытяжной вентиляции конвейера
ЯЭ1441	0004	--	--	~220	600	600	360	41	Аппаратура управления электродвигателем вентилятора более 10кВт с МЭО

Тип	Типовой индекс	Кол-во измер. преобр.	Номин. ток, А	Ном. напряжение цепей, В		Габариты, мм			Масса, кг	Краткая характеристика
				Главн.	упр.	высота	ширина	глубина		
ЯЭ1442	1700А	2	0,5	--	--	400	300	250	12	Измерительные преобразователи переменного тока
	1700Б	4				600	400	360	20	
	1700В	6							24	
	1700Г	8				800	600	360	36	
	2000А	2	1,0	--	--	400	300	250	12	
	2000Б	4				600	400	360	20	
	2000В	6							24	
	2000Г	8				800	600	360	36	
	2400А	2	2,5	--	--	400	300	250	12	
	2400Б	4				600	400	360	20	
	2400В	6							24	
	2400Г	8				800	600	360	36	
	2700А	2	5	--	--	400	300	250	12	
	2700Б	4				600	400	360	20	
	2700В	6							24	
	2700Г	8				800	600	360	36	
ЯЭ1443	3822	--	63	=220	=220	1000	600	360	60	
ЯЭ1444	0004				~220	600	400	360	40	Управление преобраз. агрегатами

Тип	Типовой индекс	Ном. ток, А	Ном. напряжение цепей, В		Габариты, мм			Масса, кг	Краткая характеристика
			Гл.	упр.	высота	ширина	глубина		
ШЭ1401	3974	80	~380 50Гц	~220 50Гц	1600	650	400	120	Управление электродвигателем
	4074	100							
	4474	250			2000	850	600	200	
	4574	320							
	4774	500							
ШЭ1402	3A22	75	=220	=220	1600	650	400	75	Управление электродвигателем маслонасоса смазки турбин
	4022	100							
	4322	200							
ШЭ1403	4322	200	=220	=220	1600	650	400	110	
ШЭ1404	4022	100	=220	=220	1600	650	400	105	Управление электродвигателем пост. тока, управляемого с центрального технологического щита
ШЭ1405	4022	100	=220	=220	1600	650	400	120	Управление электродвигателем пост. тока аварийного маслонасоса турбин Т-100
ШЭ1406	4074	100	~380	~220	1600	650	400	100	Управление электродвигателем валоповоротного устройства и насосов гидроподъема турбины К-300-240
ШЭ1407	3674	40	~380 50Гц	~220 50Гц	1600	650	400	100	Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбины К-300-240
	3874	63							
	4074	100							
ШЭ1408	4674	400	~380	~220	1600	650	600	100	Управление электродвигателем пост. тока, управляемого с БСШУ
ШЭ1409	4074	100	~380	~220	1600	650	400	100	Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбины К-300-240
ШЭ1410	0004А			~220	1600	650	400	100	Цепи блокировок приточно-вытяжной вентиляции
	0004Б								
ШЭ1411	4074	100	~380	~220	1600	650	400	100	
ШЭ1415	4377А	200	~380 50Гц	~380 50Гц	1600	650	600		Шкаф аппаратуры управления ответственным электродвигателем, управляемым по месту
	4577А	320							
	4777А	500							
	4377Б	200							
	4577Б	320							
	4777Б	500							